

2018-0837

2018-03-06

COBRAMcWRAP

PRODUIT COMMERCIAL POUR LA PRÉSERVATION DU BOIS

BANDE POUR LA SURFACE EXTÉRIEURE DU BOIS POUR LE TRAITEMENT, AU-DESSUS OU EN-DESSUS DU SOL, DES POTEAUX, PIEUX ET PILOTIS

DANGER

POISON

CONTIENT LES COMPOSANTS ÉNUMÉRÉS CI-DESSOUS; CEUX-CI SATURENT UN TAMPON SYNTHÉTIQUE ABSORBANT ENFERMÉ DANS DES POCHETTES RÉSISTANTES AUX PRODUITS CHIMIQUES ET AUX VAPEURS; CES POCHETTES SONT MONTÉES SUR UN SUPPORT PLASTIFIÉ À TRAME CROISÉE, SERVANT DE BARRIÈRE AUX VAPEURS.

Genics Inc.

27717 Acheson Road
Acheson, Alberta T7X 6B1

Téléphone: (780) 962-1000

GARANTIE:

Cuivre en tant qu'élément (présent sous forme de naphthénate de cuivre)2%

NO D'ENREGISTEMENT 23582
LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

AVERTISSEMENT – IRRITANT OCULAIRE ET CUTANÉ
SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI

AVIS À L'UTILISATEUR

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la Loi sur les produits antiparasitaires. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

ROULEAU CONTINU

15.25m (50 pi.) X 50cm (19.75 po.)

MODE D'EMPLOI:

COBRAMcWRAP, contenant du naphthénate de cuivre, est destiné seulement comme traitement pour la préservation du bois des poteaux, pieux et pilotis. COBRAMcWRAP, contenant du naphthénate de cuivre, protège contre l'humidité, la pourriture et les dommages causées par les termites. Ce produit de naphthénate de cuivre pour la préservation du bois et insecticide va préserver, protéger et étancher les surfaces du bois en contact avec le sol ou le béton. Selon les conditions climatiques, le type de bois sur lequel on l'applique et l'humidité, le traitement prolonge de plusieurs années la durée de vie en service.

NE PAS appliquer ce produit sur le bois destiné à une utilisation sous l'eau

NE PAS rejeter d'effluents contenant ce produit dans les égouts, les lacs, les étangs, les cours d'eau, les estuaires, les océans ou tout autre plan ou cours d'eau.

NE PAS contaminer les sources d'approvisionnement en eau potable ou en eau d'irrigation en nettoyant l'équipement ou en éliminant les déchets

2018-0837

2018-03-06

PRÉPARATION ET APPLICATION

Le bois doit être propre, sec, bien conditionné et dépourvu d'écorce. Lorsque COBRAMcWRAP est utilisé pour traiter au niveau du sol, excaver autour du bois pour permettre à la bande COBRAMcWRAP de dépasser de 5cm (2") au-dessus de la ligne de terre.

Protéger les yeux et la peau de tout contact.

Avec une brosse métallique, enlever les poussières et la matière en décomposition sur 7.5cm (3") au-dessus de la ligne de terre.

Couper une bande suffisante de COBRAMcWRAP en prévoyant d'inclure une longueur de 5cm - 15cm (2" - 6") pour le recouvrement final. Déposer sur le sol en exposant vers le haut les pochettes contenant le produit de préservation. Enlever la couche protectrice supérieure, exposant ainsi la couche à pochettes sous-jacente d'où s'écoulera le produit. Il est important que la portion de la bande qui servira de recouvrement soit d'une longueur suffisante pour forcer l'écoulement du produit de préservation afin qu'il pénètre dans la zone du bois.

Enrouler autour du poteau une longueur appropriée de COBRAMcWRAP, avec le tampon saturé contre le poteau, et agraffer ou clouer fermement en place. En premier, agraffer le côté le plus court du support et recouvrir longitudinalement avec la bande. Laisser dépasser la bande de 5cm (2") au-dessus de la ligne de terre.

Remplir l'excavation et tassez fermement.

PRÉCAUTIONS:

GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Pour usage à l'extérieur seulement. Porter des gants de caoutchouc ou de plastique et porter des vêtements de recouvrement appropriés pour appliquer le produit. Après l'utilisation du produit, se laver soigneusement à l'eau et au savon. Avant de manger ou de fumer, se laver soigneusement.

Nocif si avalé. Cause des irritations de la peau et des yeux. Sensibilisant cutané potentiel. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Éviter d'inhaler les vapeurs. Utiliser dans un endroit bien ventilé.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES:

Contient du distillat de pétrole et du naphthénate de cuivre. Soigner comme dans le cas d'ingestion de kérosène.

PREMIERS SOINS:

SI AVALÉ: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner aucun liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

SI INHALÉ: Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

SI DANS LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

SI EN CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RISQUES ENVIRONNEMENTAUX

Toxique pour les organismes aquatiques. Ne pas appliquer directement dans l'eau. Ne pas contaminer l'eau en nettoyant l'équipement ou avec les déchets.

DANGERS PHYSIQUES OU CHIMIQUES:

2018-0837

2018-03-06

Ne pas utiliser, verser, renverser ou entreposer près d'une source de chaleur ou d'une flamme nue. Utiliser seulement dans un endroit avec une ventilation adéquate.

ENTREPOSAGE ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS:

Le produit ne gèle pas. Entreposer à des températures entre 18°C et 50°C. Si le produit est renversé, répandre l'absorbant, le ramasser et le placer dans des contenants. NE PAS ENTREPOSER des paquets ouverts.

ÉLIMINATION:

Emballer toute portion coupée de COBRA WRAP et éliminer conformément aux règlements provinciaux. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversement