

2024-02-13
2024-0438

FENNOSAN 115-C

Solution

Myxobactéricide

COMMERCIAL

GARANTIE:

5-Chloro-2-méthyl-4-isothiazolin-3-one 1,13%

2-Méthyl-4-isothiazolin-3-one 0,37%

**NUMÉRO D'HOMOLOGATION 27262, LOI SUR LES PRODUITS
ANTIPARASITAIRES**

AVERTISSEMENT



CORROSIF

SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

NE PAS UTILISER DANS LES RÉSEAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE

LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'UTILISATION

CONTENU NET - 1 020 kg

KEMIRA WATER SOLUTIONS, INC.

1000 Parkwood Circle, Suite 500

Atlanta, Georgia 30339

USA

1-800-347-1542

**LIQUIDE CORROSIF, D'ACIDE ET BIOLOGIQUE, N.O.S.,
(5-CHLORO-2-MÉTHYL-4-ISOTHIAZOLIN-3-ONE), UN 3265**

En cas d'urgence appeler CHEMTREC : 1-800-424-9300

2024-02-13
2024-0438

MODE D'EMPLOI:

Myxobactéricide pour usine de papier:

POUR PÂTES ET PAPIERS :

Le FENNOSAN 115-C est recommandé pour le contrôle des bactéries et des champignons responsables de la formation de boue dans la production de papier.

Point d'ajout : Le FENNOSAN 115-C doit être ajouté en un point de la machine où le mélange sera uniforme (cuvier des cassés, désintégrateur, pompe de mélange, etc.).

Dosage : Ajouter une dose massive de 0,3 à 1,1 kg de FENNOSAN 115-C par tonne (base sèche) de pâte ou de papier produite. Si nécessaire, répéter quotidiennement. Si la machine est fortement souillée, la nettoyer avant le traitement initial. Un litre de FENNOSAN 115-C pèse 1,01 kg.

Microbicide pour les tours de refroidissement à recirculation d'eau industrielle: TOURS DE REFROIDISSEMENT:

FENNOSAN 115-C est recommandé pour enlever les boues des tours encrassées.

Point d'Ajout: Le FENNOSAN 115-C devrait être ajouté au bassin, aux boîtes de distribution, ou à tout autre endroit où il sera dispersé rapidement et uniformément dans tout le système.

Dosage: Ajouter 0,33 à 8,67 kg de FENNOSAN 115-C tel que fourni pour 10 tonnes d'eau dans le système (équivalent à environ 0,5 à 13 ppm d'ingrédient actif). Cette dose devrait être répétée 2 ou 3 fois par semaine jusqu'à ce que l'encrassement a été réduit à un niveau acceptable, en établissant ainsi un contrôle microbien.

SYSTÈMES DE LAVEUR D'AIR:

Ajouter dans le puisard de laveur d'air ou dans le puisard de réfrigération de l'eau, afin d'assurer un mélange uniforme, 4,20 à 16,43 kg de FENNOSAN 115-C (équivalent à 6,3 à 24,6 ppm d'ingrédient actif) pour 10 000 litres d'eau dans le système, selon la gravité de la contamination, pour contrôler les bactéries, les champignons et les algues, qui causent l'encrassement dans les systèmes de laveur d'air industriels.

Méthode à Intermittence ou Massive:

Dose Initiale: Lorsque le système est visiblement encrassé, ajouter de 1,51 à 8,95 kg de FENNOSAN 115-C (l'équivalent de 2,22 à 13,4 ppm d'ingrédient actif) pour 10 000 litres d'eau dans le système. Répéter jusqu'à ce que le contrôle soit obtenu.

Dose Subséquente: Lorsque le contrôle microbien est évident, ajouter de 0,36 à 2,23 kg de FENNOSAN 115-C (équivalent à 0,53 à 3,29 ppm d'ingrédient actif) pour 10 000 litres d'eau hebdomadairement ou au besoin pour maintenir le contrôle.

Méthode d'Alimentation Continue:

Dose Initiale: Lorsque le système est tout juste visiblement encrassé, ajouter de 1,51 à 8,95 kg de FENNOSAN 115-C (équivalent à 2,22 à 13,4 ppm d'ingrédient actif) pour 10 000 litres d'eau dans le système.

Dose Subséquente: Maintenir ce traitement en ajoutant une alimentation continue de 0,36 à 2,23 kg de FENNOSAN 115-C (équivalent à 0,53 à 3,29 ppm d'ingrédient actif) pour 10 000 litres D'EAU DE REMPLACEMENT. Les systèmes fortement encrassés devraient être nettoyés avant le traitement initial. (**Remarque:** Destiné à une utilisation dans les systèmes de laveur d'air industriels qui entretiennent des éléments

2024-02-13
2024-0438

d'élimination des brumes.)

PRÉCAUTIONS :

TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS
PEUT PROVOQUER UNE RÉACTION ALLERGIQUE DE LA PEAU
DANGER - CORROSIF. PROVOQUE DES LÉSIONS AUX YEUX ET BRÛLE LA PEAU.
SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL
PEUT ÊTRE NOCIF SI INHALÉ.
PEUT ÊTRE MORTEL SI INGÉRÉ OU ABSORBÉ PAR LA PEAU.

Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Ne pas avaler. Éviter de respirer les vapeurs et les brumes de pulvérisation. Ce produit peut provoquer une sensibilisation de la peau chez certaines personnes. Laver la peau à fond avec du savon et de l'eau après manipulation du produit.

Retirer les vêtements contaminés immédiatement, laver la peau à fond avec du savon et de l'eau, et mettre des vêtements propres. Laver les vêtements contaminés séparément des autres vêtements avant de les porter à nouveau. Jeter les vêtements et les autres matières absorbantes trempées ou fortement contaminées par ce produit. Retirer immédiatement les vêtements traversés par le produit, puis se laver à fond et mettre des vêtements propres.

Retirer immédiatement l'équipement de protection individuelle après avoir manipulé le produit. Laver l'extérieur des gants avant de les retirer. Se laver à fond dès que possible. Nettoyer et entretenir l'équipement de protection individuelle selon les directives du fabricant. Si aucune directive n'est disponible, laver l'équipement à l'eau chaude et au détergent. Ranger et laver l'équipement de protection individuelle séparément du reste de la lessive.

Porter un pantalon long, une chemise à manches longues, des gants résistant aux produits chimiques, un respirateur complet approuvé par le NIOSH et un tablier résistant aux produits chimiques lors du mélange, du chargement, du nettoyage et des réparations.

Se laver les mains avant de manger, de boire, de mâcher de la gomme, de fumer ou d'aller à la toilette.

DANGERS ENVIRONNEMENTAUX:

Ce produit est toxique pour les poissons et d'autres organismes aquatiques. Il faut éviter de l'utiliser dans des conditions susceptibles de mener à son introduction dans les lacs, les cours d'eau, les étangs, les estuaires, les mers ou d'autres plans d'eau, en contravention de la réglementation fédérale ou provinciale. Il faudrait prendre connaissance des exigences législatives applicables avant d'utiliser ce produit. Ne pas rejeter d'effluents contenant de ce produit dans les égouts sans préalablement aviser les autorités de l'usine locale de traitement des eaux usées. Ne pas contaminer les eaux publiques par nettoyage d'équipement ou élimination de déchets. Utiliser ce

produit conformément au mode d'emploi apparaissant sur la présente étiquette.

PREMIERS SOINS :

INGESTION: Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avalier. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

CONTACT AVEC LES YEUX : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES: LE PRODUIT EST CORROSIF. Il est déconseillé de faire vomir. Il est contre-indiqué d'administrer un lavage gastrique, à cause des risques de lésions aux muqueuses. Il peut être nécessaire d'administrer un traitement particulier en cas de choc circulatoire ou de convulsions.

ENTREPOSAGE : Ce produit est corrosif pour l'acier doux. Ne pas l'entreposer ou le transporter dans des contenants de métal non revêtus. Ne pas contaminer les aliments pour les humains ou les animaux lors de l'entreposage, de l'élimination ou du nettoyage de l'équipement.

ÉLIMINATION:

1. Fermer la soupape d'échappement.
2. En vue de son élimination, ce contenant doit être retourné au point de vente (au distributeur ou au détaillant). Il doit être rempli avec le même produit par le distributeur ou par le détaillant. Ne pas utiliser ce contenant à d'autres fins. Notifier le distributeur/détaillant pour arranger le retour du contenant.
3. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

AVIS À L'UTILISATEUR :

Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut

2024-02-13
2024-0438

entraîné.

2024-02-13
2024-0438

Le présent service de transcription d'étiquettes est offert par l'Agence de réglementation de la lutte antiparasitaire afin de faciliter la recherche des renseignements qui apparaissent sur les étiquettes. Les renseignements fournis ne remplacent pas les étiquettes officielles en papier. L'ARLA ne fournit pas d'assurance ou de garantie que les renseignements obtenus de ce service sont exacts et courants et, par conséquent, n'assume aucune responsabilité relativement à des pertes résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce service.

+))