2018-6692 2019-04-08

CHEM-AQUA® 42171

Agent de contrôle des micro-organismes

Systèmes industriels et commerciaux de refroidissement par recirculation d'eau et de transfert de chaleur, systèmes d'admission d'eau des usines de pâtes et papiers et laveurs d'air

SOLUTION

COMMERCIAL

Non conçu pour usage domestique ou revente. LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT L'EMPLOI.

PRINCIPES ACTIFS:

N° D'HOMOLOGATION : 30291 LOI SUR LES PRODUITS ANTIPARASITAIRES

DANGER CORROSIF POUR LES YEUX ET LA PEAU GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

C	O	N	T	F.	N	TI	N	\mathbf{E}'	T	•	

CHEM-AQUA

Div.of NCH Canada Inc. 247 Orenda Road Brampton, Ontario L6T 1E6 www.chemaqua.com 1-800-268-0838©2011 NCH Corporation

MODE D'EMPLOI:

et DE TRANSFERT DE CHALEUR (tels les condenseurs à évaporation, les stérilisateurs hydrostatiques et les autoclaves): CHEM-AQUA 42171 doit être introduit directement dans l'eau de refroidissement en un point du système où le mélange du produit est suffisant. Il doit être ajouté à l'eau de refroidissement de sorte que la teneur totale en brome se situe entre 4,5 et 9,0 ppm. L'ajout de 15,3 mL de CHEM-AQUA 42171 à 1000 L d'eau donne une teneur totale en brome d'environ 2.2 ppm, mais il peut être nécessaire d'ajouter plusieurs fois cette quantité pour qu'une teneur totale de 2.2 ppm en brome soit obtenue dans l'ensemble du système. Vérifier la teneur totale en brome à l'aide d'une trousse d'analyse et rajouter du produit jusqu'à l'obtention d'une mesure située entre 4,5 et 9,0 ppm au point de purge. Certains systèmes peuvent être maintenus dans une condition biologique satisfaisante lorsque ce dosage est effectué une fois par jour, alors que d'autres répondront mieux à des dosages moins fréquents.

SYSTÈMES D'ADMISSION D'EAU DES USINES DE PÂTES ET DE PAPIERS: CHEM-AQUA 42171 doit être introduit au point d'admission de l'eau brute, avant le filtre, l'économiseur ou l'eau traitée. La quantité introduite doit être suffisante pour que la teneur totale en brome se situe entre 4,5 et 9,0 ppm. L'ajout de 15,3 mL de CHEM-AQUA 42171 à 1000 L d'eau donne une teneur totale en brome d'environ 2,2 ppm, mais il peut être nécessaire d'ajouter plusieurs fois cette quantité pour qu'une teneur totale de 2,2 ppm en brome soit obtenue dans l'ensemble du système. Vérifier la teneur totale en brome à l'aide d'une trousse d'analyse et rajouter du produit jusqu'à l'obtention d'une mesure située entre 4,5 et 9,0 ppm au point de purge. Certains systèmes peuvent être maintenus dans une condition biologique satisfaisante en effectuant ce dosage par intermittence, alors que d'autres nécessitent une application en continu. NOTE: Ce produit ne doit pas être utilisé dans la production de papier, de carton ou de matières connexes qui peuvent entrer en contact avec les aliments.

LAVEURS D'AIR: Pour le contrôle des micro-organismes dans les systèmes laveurs d'air industriels munis d'un dispositif d'élimination des embruns. Pour le contrôle des micro-organismes dans les systèmes laveurs d'air industriels, ajouter suffisamment de CHEM-AQUA 42171 dans le bassin du laveur d'air ou dans l'eau réfrigérée pour obtenir une teneur totale en brome entre 4,5 et 9,0 ppm. Les systèmes fortement encrassés doivent être nettoyés avant d'entreprendre le traitement. L'ajout de 15,3 mL de CHEM-AQUA 42171 à 1000 L d'eau donne une teneur totale en brome d'environ 2,2 ppm, mais il peut être nécessaire d'ajouter plusieurs fois cette quantité pour qu'une teneur totale de 2,2 ppm en brome soit obtenue dans l'ensemble du système. Vérifier la teneur totale en brome à l'aide d'une trousse d'analyse et rajouter du produit jusqu'à l'obtention d'une mesure située entre 4,5 et 9,0 ppm au point de purge. Certains systèmes peuvent être maintenus dans une condition biologique satisfaisante lorsque ce dosage est effectué une fois par jour, alors que d'autres répondront mieux à des dosages moins fréquents.

REMARQUE: Les dosages halogènes indiqués pour les différentes utilisations sont relatifs au brome. Puisque la plupart des trousses d'analyse pour la détermination sur le terrain des halogènes oxydants donnent les chiffres relatifs au chlore, il suffit de multiplier le résultat de l'analyse (obtenu en chlore) par 2,25 pour avoir l'équivalent en brome indiqué dans les présentes instructions.

ENTREPOSAGE : Garder le produit à l'abri des rayons du soleil. Entreposer dans un endroit frais, bien aéré et protégé de la lumière du soleil. Garder les contenants bien fermés lorsque le produit n'est pas utilisé. Ne pas conserver à une température inférieure au point de congélation. Si le produit est congelé, le réchauffer lentement jusqu'à ce qu'il passe à l'état liquide. Entreposer uniquement dans le contenant en plastique d'origine.

ÉLIMINATION/DÉCONTAMINATION:

Pour les contenants :

- 1. Rincer le contenant trois fois ou le rincer sous pression. Ajouter les rinçures au site de traitement.
- 2. Vérifier si un nettoyage supplémentaire du contenant avant son élimination est exigé en vertu de la réglementation provinciale.
- 3. Rendre le contenant vide inutilisable.
- 4. Éliminer le contenant conformément à la réglementation provinciale.
- 5. Pour tout renseignement concernant l'élimination des produits non utilisés ou dont on veut se départir, s'adresser au fabricant ou à l'organisme de réglementation provincial. S'adresser également à eux en cas de déversement ainsi que pour le nettoyage des déversements.

PRÉCAUTIONS : GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. Corrosive sur la peau et les yeux. Éviter le contact avec les yeux, la peau et les vêtements. Peut être mortel par ingestion ou inhalation. Ne pas ingérer. Ne pas respirer les vapeurs ou les embruns de ce produit. Porter des lunettes de protection, une combinaison résistant aux produits chimiques par-dessus une chemise à manches longues, un pantalon long ainsi que des gants et des chaussures résistant aux produits chimiques pendant la manutention du concentré et le contact avec des liquides de procédé traités. Bien nettoyer à l'eau savonneuse après avoir manipulé le produit. Retirer les vêtements contaminés et les laver avant de les remettre. Utiliser ce produit dans les systèmes de chargement et de transfert fermés seulement.

2018-6692 2019-04-08

aquatiques. Il ne doit pas être utilisé dans des conditions susceptibles de mener à son introduction dans les lacs, les cours d'eau, les étangs, les estuaires, les océans ou d'autres plans d'eau en contravention de la réglementation fédérale ou provinciale. Il convient de déterminer les exigences des lois applicables avant d'utiliser ce produit. Éviter la contamination de l'eau par le nettoyage de l'équipement ou par le rejet des eaux usées. L'application de ce produit doit se faire en conformité avec les indications sur l'étiquette. NE PAS déverser de l'effluent contenant ce produit ou le biocide produit dans des réseaux d'égout, des lacs, des ruisseaux, des étangs, des estuaires, des océans ou d'autres plans d'eau à moins que l'effluent n'ait été détoxifié par des moyens adéquats.

PREMIERS SOINS:

EN CAS DE CONTACT AVE LA PEAU OU LES VÊTEMENTS: Enlever les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

EN CAS D'INHALATION : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre antipoison ou un médecin pour obtenir des conseils supplémentaires sur le traitement.

EN CAS D'INGESTION: Appeler un centre antipoison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Faire boire un verre d'eau à petites gorgées si la personne empoisonnée est capable d'avaler. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre antipoison ou le médecin. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES : L'aspiration peut entraîner des lésions pulmonaires. La probabilité de lésions aux muqueuses peut contre-indiquer un lavage gastrique. Il peut être nécessaire de prendre des mesures contre le choc circulatoire, la dépression respiratoire et les convulsions. Administrer un traitement symptomatique.

AVIS À L'UTILISATEUR : Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*.

EFFETS INDÉSIRABLES NON LIÉS À LA SÉCURITÉ : Une utilisation abusive de CHEM-AQUA 42171 peut entraîner une corrosion des surfaces métalliques. Utiliser une trousse d'analyse fiable pour vérifier que la dose de produit utilisée se trouve dans la plage de valeurs indiquées sur l'étiquette.

Consulter la fiche signalétique pour plus de renseignements.

Pour des urgences médicales ou environnementales, communiquer avec CHEMTREC® en composant le 1 800 424-9300.

POUR COMMANDER: ligne SANS FRAIS – 1 800 268-0838